




- Groupe logé R290 (Propane) placer sur le dessus du meuble
- Evaporateur placer en partie haute
- Intérieur de cuve en acier laqué
- Vitres panoramiques triple vitrage
- Froid statique
- Matière exposition en acier laqué avec grilles en acier plastifié
- Composition habillage en acier laqué semi mat (RAL au choix)
- Couverts poussoir
- Eclairage par bandeau LED horizontal blanc 4000-4500K
- Thermostat électronique Carel easy
- Dégivrage par résistance électrique
- Evaporation des condensats sur groupe logé (électrique)
- Protection frontale: barre en inox
- Portes étiquettes en PVC transparent

-22...-18°C

L1

380 V/Hz

25°C - HR 60%



Longueurs	Groupe logé	
2005	ALDONGL2005	<i>P Elec (mode réfrigération): ND</i> <i>P Elec (mode dégivrage): ND</i> <i>Cons: Enr: ND</i> <i>Dim(LxPxH): 2005x1005x965</i>
2630	ALDONGL2630	<i>P Elec (mode réfrigération): 700 W</i> <i>P Elec (mode dégivrage): 790 W</i> <i>Cons: Enr: 11,8 kWh</i> <i>Dim(LxPxH): 2630x1005x965</i>
2190	ALDONGL2190	<i>P Elec (mode réfrigération): ND</i> <i>P Elec (mode dégivrage): ND</i> <i>Cons: Enr: ND</i> <i>Dim(LxPxH): 2190x1005x965</i>

