




- Groupe logé R290 (Propane)
- Sans groupe avec détendeur thermostatique R449A par défaut (autres gaz dispo.)
- Evaporateur caché en partie basse
- Intérieur de cuve en acier laqué
- Ventilation basse consommation
- Matière exposition en acier laqué
- Composition habillage avant en acier laqué semi mat (RAL au choix)
- Portes battantes double vitrage avec système de fermeture au ralenti pour éviter les claquements de portes (coulissantes en option)
- Eclairage par néons LED blanc 4000-4500K sous fronton (rose en option)
- Eclairage par bandeau LED blanc 4000-4500K sous chaque étagère (rose en option)
- Exposition base + 5 niveaux étagères pleines (niveau supplémentaire en option)
- Thermostat électronique Carel easy (Danfoss en option)
- Evaporation des condensats sur groupe logé (électrique)
- Dégivrage par résistance électrique
- Protection frontale: barre en inox
- Arrêt de produits en acrylique transparent
- Portes étiquettes en PVC transparent

-1...+1 / 0...+2 / +2...+4 / +4...+6


M0 / M1 / M2 / H1

230 V 50/Hz


25°C - HR 60%




Hauteur 2100 mm  
Profondeur 660 mm  
**ARC66XXXXX**



Hauteur 2100 mm  
Profondeur 700 mm  
**ARC70XXXXX**



Hauteur 2100 mm  
Profondeur 850 mm  
**ARC85XXXXX**



Hauteur 1700 mm  
Profondeur 700 mm  
**ARC17XXXXX**

| Longueurs sans joue<br>(1 joue = 50 mm) | Hauteur 2100 mm<br>Profondeur 660 mm                                           |                                                                 | Hauteur 2100 mm<br>Profondeur 700 mm                                                |                                                                    | Hauteur 2100 mm<br>Profondeur 850 mm                                                |                                                                    | Hauteur 1700 mm<br>Profondeur 700 mm                                                |                                                                    |                                                                                    |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         | Sans groupe                                                                    | Groupe logé                                                     | Sans groupe                                                                         | Groupe logé                                                        | Sans groupe                                                                         | Groupe logé                                                        | Sans groupe                                                                         | Groupe logé                                                        |                                                                                    |
| 937                                     | P Résistance: 200 W<br>Section: 3/8 -5/8<br>Evacuation: 40<br>Nb de portes: 2  | ARC66SG937 P Frigo: 590W-10°C<br>P Elec: 43 W<br>PLED: 46.5 W   | ARC66GL937 P Elec: 595 W<br>Conso. Enr: 7.82 kWh<br>Evaporation condensats: 450W    | ARC70SG937 P Frigo: 590W-10°C<br>C<br>P Elec: 43 W<br>PLED: 46.5 W | ARC70GL937 P Elec: 595 W<br>Conso. Enr: 7.82 kWh<br>Evaporation condensats: 450W    | ARC85SG937 P Frigo: 637W-10°C<br>C<br>P Elec: 43 W<br>PLED: 46.5 W | ARC85GL937 P Elec: 595 W<br>Conso. Enr: 7.82 kWh<br>Evaporation condensats: 450W    | ARC17SG937 P Frigo: 433W-10°C<br>C<br>P Elec: 43 W<br>PLED: 46.5 W | ARC17GL937 P Elec: 486 W<br>Conso. Enr: 4.10 kWh<br>Evaporation condensats: 450W   |
| 1250                                    | P Résistance: 300 W<br>Section: 3/8 -5/8<br>Evacuation: 40<br>Nb de portes: 2  | ARC66SG1250 P Frigo: 787W-10°C<br>P Elec: 47 W<br>PLED: 62 W    | ARC66GL1250 P Elec: 691 W<br>Conso. Enr: 8.78 kWh<br>Evaporation condensats: 450W   | ARC70SG1250 P Frigo: 787W-10°C<br>C<br>P Elec: 47 W<br>PLED: 62 W  | ARC70GL1250 P Elec: 691 W<br>Conso. Enr: 8.78 kWh<br>Evaporation condensats: 450W   | ARC85SG1250 P Frigo: 850W-10°C<br>C<br>P Elec: 47 W<br>PLED: 62 W  | ARC85GL1250 P Elec: 691 W<br>Conso. Enr: 8.78 kWh<br>Evaporation condensats: 450W   | ARC17SG1250 P Frigo: 578W-10°C<br>C<br>P Elec: 47 W<br>PLED: 62 W  | ARC17GL1250 P Elec: 509 W<br>Conso. Enr: 5.78 kWh<br>Evaporation condensats: 450W  |
| 1500                                    | P Résistance: 400 W<br>Section: 3/8 -5/8<br>Evacuation: 40<br>Nb de portes: 2  | ARC66SG1500 P Frigo: 975W-10°C<br>P Elec: 63 W<br>PLED: 73 W    | ARC66GL1500 P Elec: 788 W<br>Conso. Enr: 11.62 kWh<br>Evaporation condensats: 450W  | ARC70SG1500 P Frigo: 975W-10°C<br>C<br>P Elec: 63 W<br>PLED: 73 W  | ARC70GL1500 P Elec: 788 W<br>Conso. Enr: 11.62 kWh<br>Evaporation condensats: 450W  | ARC85SG1500 P Frigo: 1035W-10°C<br>P Elec: 63 W<br>PLED: 73 W      | ARC85GL1500 P Elec: 788 W<br>Conso. Enr: 11.62 kWh<br>Evaporation condensats: 450W  | ARC17SG1500 P Frigo: 694W-10°C<br>C<br>P Elec: 63 W<br>PLED: 73 W  | ARC17GL1500 P Elec: 709 W<br>Conso. Enr: 5.67 kWh<br>Evaporation condensats: 450W  |
| 1875                                    | P Résistance: 500 W<br>Section: 3/8 -5/8<br>Evacuation: 40<br>Nb de portes: 3  | ARC66SG1875 P Frigo: 1181W-10°C<br>P Elec: 71 W<br>PLED: 83 W   | ARC66GL1875 P Elec: 887 W<br>Conso. Enr: 13.58 kWh<br>Evaporation condensats: 900W  | ARC70SG1875 P Frigo: 1181W-10°C<br>P Elec: 71 W<br>PLED: 83 W      | ARC70GL1875 P Elec: 887 W<br>Conso. Enr: 13.58 kWh<br>Evaporation condensats: 900W  | ARC85SG1875 P Frigo: 1275W-10°C<br>P Elec: 71 W<br>PLED: 83 W      | ARC85GL1875 P Elec: 887 W<br>Conso. Enr: 13.58 kWh<br>Evaporation condensats: 900W  | ARC17SG1875 P Frigo: 867W-10°C<br>C<br>P Elec: 71 W<br>PLED: 83 W  | ARC17GL1875 P Elec: 765 W<br>Conso. Enr: 8.45 kWh<br>Evaporation condensats: 900W  |
| 2500                                    | P Résistance: 700 W<br>Section: 3/8 -5/8<br>Evacuation: 40<br>Nb de portes: 4  | ARC66SG2500 P Frigo: 1575W-10°C<br>P Elec: 79 W<br>PLED: 124 W  | ARC66GL2500 P Elec: 1322 W<br>Conso. Enr: 17.53 kWh<br>Evaporation condensats: 900W | ARC70SG2500 P Frigo: 1575W-10°C<br>P Elec: 79 W<br>PLED: 124 W     | ARC70GL2500 P Elec: 1322 W<br>Conso. Enr: 17.53 kWh<br>Evaporation condensats: 900W | ARC85SG2500 P Frigo: 1700W-10°C<br>P Elec: 79 W<br>PLED: 124 W     | ARC85GL2500 P Elec: 1322 W<br>Conso. Enr: 17.53 kWh<br>Evaporation condensats: 900W | ARC17SG2500 P Frigo: 1157W-10°C<br>P Elec: 79 W<br>PLED: 124 W     | ARC17GL2500 P Elec: 832 W<br>Conso. Enr: 11.05 kWh<br>Evaporation condensats: 900W |
| 3750                                    | P Résistance: 1200 W<br>Section: 3/8 -7/8<br>Evacuation: 40<br>Nb de portes: 6 | ARC66SG3750 P Frigo: 2363W-10°C<br>P Elec: 111 W<br>PLED: 186 W | ND                                                                                  | ARC70SG3750 P Frigo: 2363W-10°C<br>P Elec: 111 W<br>PLED: 186 W    | ND                                                                                  | ARC85SG3750 P Frigo: 2550W-10°C<br>P Elec: 111 W<br>PLED: 186 W    | ND                                                                                  | ND                                                                 | ND                                                                                 |