




- Sans groupe avec détendeur thermostatique R449A par défaut (autres gaz dispo.)
- Intérieur de cuve en acier inoxydable
- Ventilation basse consommation
- Profondeur d'exposition: 1190 mm
- Matière exposition en acier inoxydable
- Panier pour fruits & légumes en PVC vert RAL 6029 ou gris RAL 7016 ou bois naturel avec revêtement en acier inoxydable intérieur
- Sans réserve
- Composition habillage en acier laqué semi mat (RAL au choix)
- Sans éclairage
- Superstructure éclairante en option
- Thermostat électronique Carel easy (Danfoss en option)
- Protection frontale basse: barre antichoc en inox
- Rideau de nuit (indisponible sur TG)
- TG non réfrigérée
- Joue avec vitre supérieure en option

+4...+6°C


H1

230 V 50/Hz


25°C - HR 60%



Sans éclairage



Avec superstructure éclairante



TG pour îlot



Vue de côté, formation en îlot

Longueurs sans joue (L joue = 50 mm)		Sans groupe	Superstructure éclairante
1250	Section :3/8 -5/8 Evacuation: 40 Dim(LxPxH):1250x1320x1360	AUS1250 P.Frigo: 1125W-10°C P.Elec: 107 W	AUS1250ECL
1875	Section :3/8 -5/8 Evacuation: 40 Dim(LxPxH):1875x1320x1360	AUS1875 P.Frigo: 1688W-10°C P.Elec: 168 W	AUS1875ECL
2500	Section :3/8 -5/8 Evacuation: 40 Dim(LxPxH):2500x1320x1360	AUS2500 P.Frigo: 2260W-10°C P.Elec: 199 W	AUS2500ECL
3750	Section :3/8 -7/8 Evacuation: 40 Dim(LxPxH):3750x1320x1360	AUS3750 P.Frigo: 3375W-10°C P.Elec: 291 W	AUS3750ECL
TG 2660	Neutre Dim(LxPxH):2660x1320x1360		ND

