


- Groupe logé R290 (Propane)
- Intérieur de cuve en acier inoxydable
- Système d'ouverture des vitres rabattables
- Ventilation basse consommation
- Profondeur d'exposition: voir dessin technique
- Matière exposition en Inox satiné AISI 304 + étagères en verre
- Niveaux intermédiaires vitrés avec éclairage LED
- Composition habillage avant en acier laqué semi mat (RAL au choix)
- Composition habillage arrière en acier laqué noir
- Réserve réfrigérée
- Fermeture côté service avec 2 portes coulissantes
- Eclairage par double bandeau LED blanc 4000-4500 K
- Thermostat électronique Carel easy
- Evaporation des condensats sur groupe logé (électrique)
- Structure vitrée montée d'usine

+2...+4°C

M2

230 V 50/Hz

25°C - HR 60%



Longueurs sans joue (1 joue = 25 mm)	Groupe logé
940	<p>VENSN940</p> <p>P Elec: 570 W Cons. Enr. 8.5 kWh Surface d'expo: 1.82 m² Volume réserve: 125 L Dim(LxPxH): 940x760x1630</p>
1440	<p>VENSN1440</p> <p>P Elec: 800 W Cons. Enr. 12.1 kWh Surface d'expo: 2.71 m² Volume réserve: 193 L Dim(LxPxH): 1440x760x1630</p>

